

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроЛюкс Групп»


**УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ
МОДУЛЬНАЯ С СИСТЕМОЙ САМООЧИСТКИ**

серии FCS-ECO-T-VR

FCS-ECO-T-06-VR-7,5

ПАСПОРТ

ЕЛГ 35.08.00.000 ПС



ЕВРОЛЮКС®
производство чистого воздуха

Санкт-Петербург

Име. № подл.	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Содержание

1. Основные сведения об изделии	3
2. Комплектность	5
3. Гарантийные обязательства, срок службы	6
4. Сведения о демонтаже и утилизации	7
5. Свидетельство о приёмке	7
Приложение А. Габаритные размеры	8
Приложение Б. Схема пневматическая	10
Приложение В. Схема электрическая принципиальная	отдельная брошюра

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ЕЛГ 35.08.00.000 ПС Установка фильтровальная модульная с системой самоочистки FCS-ECO-T-06-VR-7,5 Паспорт Лит. Лист Листов 2 10 www.eurolux.ru	
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		Дата
	Разраб.	Тарканина		12.25		
	Пров.	Спунзан		12.25		
	Н. контр.					
Утв.	Спунзан		12.25			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Изображения носят иллюстративный характер.

					ЕЛГ 35.08.00.000 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Технические характеристики

Таблица 1 Технические данные

Наименование параметра или характеристики	Значение параметра
Максимальная концентрация пыли на входе, г/м³	≤ 2
Класс фильтрации по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010	Е10
Класс фильтрации по ГОСТ Р ЕН 779-2014	F9
Давление сжатого воздуха (рабочее), МПа (бар)	0,5 - 0,6 (5,0 - 6,0)
Классы чистоты сжатого воздуха по ГОСТ Р ИСО 8573-1	[2 : 3 : 0]
Напряжение питания фильтра, частота, В/Гц	3х380/50
Потребляемая мощность двигателя вентилятора, кВт	7,5
Модель встроенного вентилятора	F-9000
Потребляемая мощность блока питания АСУ, Вт	100
Напряжение питания электромагнитного клапана, В	~24V DC
Температура очищаемого газовоздушного потока, °С	до + 80
Ёмкость пылесборника, л	130
Фильтрующая поверхность, м²	120 (6х20 м²)
Фильтровальный материал	Полиэстер с РТФЕ-мембраной
Способ очистки фильтроэлемента	Самоочистка
Расположение фильтроэлемента	Вертикальное
Производительность, м³/час	4000-9000
Присоединительный фланец, Ø мм	500
Акустический уровень шума, дБ(А)	80
Габаритные размеры ВхШхГ (без шумоглушителя), мм	3230х2182х1360
Масса (без шумоглушителя), кг *	726
<i>Дополнительные опции (заказываются отдельно)</i>	<i>Наличие (да/нет)</i>
Шумоглушитель ГТК (Ø500 мм, L=900 мм)	

* Масса изделий может меняться в зависимости от комплектации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЕЛГ 35.08.00.000 ПС	Лист
						4

2. Комплектность

Комплект поставки:

- установка FCS-ECO-T-06-VR-7,5;
- вентиляторный модуль;
- входной патрубок;
- выходной патрубок;
- шумоглушитель (при наличии);
- руководство по эксплуатации.

Производителем предусматривается предварительная сборка оборудования на заводе-изготовителе.

Расходные и запасные части (заказываются отдельно)

Таблица 2

Наименование	Параметры	Артикул *
<i>Расходные элементы</i>		
Фильтроэлемент ELG-PTFE- T325x1200	Материал: Полиэстер с PTFE-мембраной ; Размер: Ø325 мм x 1200 мм Площадь фильтроэлемента: S=20 м²	170 21 01
<i>Запасные части</i>		
Клапан электромагнитный воздушный	G1", 24V DC	128 01 41
Уплотнитель	Уплотн. профиль 209-0205 NBR	

* Указан артикул по каталогу «ЕвроЛюкс Групп».

! В случае использования неоригинальных фильтровальных элементов изготовитель не гарантирует качественную работу ФВУ.




Рис. 1
Сменный картридж Т-образный, с квадратным фланцем

					ЕЛГ 35.08.00.000 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы – не менее 10 лет.

Фильтр имеет показатели надёжности в соответствии с требованиями ГОСТ 27.003-2016.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять неисправности.

При нарушении потребителем правил транспортировки, хранения и условий категории размещения предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся детали, т.е. выполненные из стекла, резины и других материалов, техническая живучесть которых короче гарантийного периода, в т.ч. уплотнения, эластичные соединения. В отношении фильтроэлементов гарантия распространяется на целостность фильтрующего материала на момент поставки фильтроэлементов. Поставщик не производит замену фильтроэлементов, выработавших свой ресурс, а также при наличии повреждений, возникших по вине покупателя.

Гарантия действует при условии правильной эксплуатации товара.

Гарантия действует при условии использования оригинальных фильтровальных элементов ЕвроЛюкс Групп.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	ЕЛГ 35.08.00.000 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

4. Сведения о демонтаже и утилизации

Работы по демонтажу должны проводиться с особой осторожностью, чтобы не допускать пыления остатков отфильтрованной пыли, накопившейся на вытяжной фильтрационной установке, которая может причинить вред здоровью задействованного персонала. Перед началом демонтажа рекомендуется полностью очистить вытяжную фильтрационную установку от свободной пыли, особенно вокруг зоны пылесборника. Для этого следует применить подходящий мобильный фильтрационный аппарат. Кроме того, необходимо использовать средства индивидуальной защиты (рукавицы, одноразовые перчатки и т. д.) для предотвращения контакта с вредными веществами.

Перед демонтажом с последующей утилизацией необходимо согласовать с местным утилизирующим предприятием процедуру надлежащей утилизации частей корпуса, загрязнённых пылью от сварки и других компонентов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вдыхание частиц дыма от сварки, особенно при сварке легированной стали, может причинить вред здоровью, поскольку они способны проникать в лёгкие! Контакт частиц дыма от сварки с чувствительной кожей может приводить к раздражениям.

5. Свидетельство о приёме

Модель

Серийный № ЕЛГ

соответствует ТУ 28.25.14-007-67512471-2019 и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска – _____

Начальник ОТК _____

Подпись _____ Инициалы, фамилия _____

196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28, лит. А, пом. 206
тел.: +7(812) 493-45-00, факс: +7(812) 493-46-00

Двигатель поверен и опломбирован. № пломбы _____.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист
					5. Свидетельство о приёме Модель _____ Серийный № ЕЛГ _____ соответствует ТУ 28.25.14-007-67512471-2019 и признан годным для эксплуатации Дата выпуска – _____ Начальник ОТК _____ Подпись _____ Инициалы, фамилия 196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28, лит. А, пом. 206 тел.: +7(812) 493-45-00, факс: +7(812) 493-46-00 Двигатель поверен и опломбирован. № пломбы _____. ЕЛГ 35.08.00.000 ПС	7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

5. Свидетельство о приёме

Модель _____

Серийный № ЕЛГ _____

соответствует ТУ 28.25.14-007-67512471-2019 и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска – _____

Начальник ОТК _____

Подпись

Инициалы, фамилия

196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28, лит. А, пом. 206
тел.: +7(812) 493-45-00, факс: +7(812) 493-46-00

Двигатель поверен и опломбирован. № пломбы _____.

ЕЛГ 35.08.00.000 ПС

Лист

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Рис. 2
FCS-ECO-T-06-VR-7,5 с шумоглушителем

ЕЛГ 35.08.00.000 ПС

Лист

9

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата



Обозначение	Наименование	Количество, шт.	Примечание
PC1	Ресивер	1	
KB1.1 ... KB1.6	Клапан лектромагнитный воздушный	6	G1"
КС1	Кран сливной	1	G1/2"
КП1	Клапан предохранительный	1	До 6 бар
ВМО1	Влагомаслоотделитель	1	G1/2"